

音圈直线电机(Voice Coil Motor) 具有高频响应、高精度的特点，适合用于短行程的闭环伺服应用。它响应速度快（毫秒级），重量小，可以达到很高的加速度，可以做高速振荡往复运动（可达几十赫兹）。控制简单可靠，无需换向装置，免维护，长寿命，可以长期连续工作

VCM系列


- 额定推力2~700 N，峰值推力6~1000 N
- 行程1~50mm
- 可选外置式位移反馈（磁栅或光栅）
- 最高0.05μ分辨率和0.1μ重复定位精度




电气参数:

参数	峰值推力	持续推力	峰值电流	额定电流	推力常数	反电动势常数	最大电压	总行程	直流电阻	电感	最大功耗	侧面间隙	热阻	最大线圈温度	线圈组件重量	磁钢组件重量	电机重量
单位	N	N	A	A	N/A	Vpk/m/s	V	mm	Ω	mH	W	mm	a/w	°C	g	g	g
VCM02-04	6.2	2.1	5.5	1.9	1.1	1.1	6.6	3.9	1.2	0.2	36.3	0.5	35.4	150	8	20	28
VCM03-05	6.2	3.3	1.5	0.8	4.2	4.2	1.5	5.0	8.5	0.9	18.5	0.5	24.2	150	9	40	49
VCM05-07	13.0	4.7	2.2	0.8	5.8	5.8	25.1	7.2	11.2	2.4	56.3	0.5	17.2	150	17	60	78
VCM05-15	27.4	5.5	4.0	0.8	6.8	6.8	42.5	15.0	10.6	2.6	170.0	0.5	18.5	155	27	98	125
VCM07-06	15.0	7.2	1.5	0.7	9.8	9.8	24.2	6.3	15.8	2.2	37.0	0.5	14.5	150	15	105	120
VCM07-10	22.0	6.7	3.8	1.2	5.8	5.8	24.7	9.8	6.5	1.0	93.5	0.5	14.8	150	20	163	183
VCM08-10	33.0	8.3	5.6	1.4	5.9	5.9	23.5	10.0	4.2	1.2	132.0	0.5	15.2	150	24	138	162
VCM08-25	25.0	7.8	6.0	1.9	4.2	4.2	26.8	25.2	4.5	1.8	160.0	0.4	8.0	150	52	185	237
VCM09-05	32.0	8.9	4.5	1.3	7.1	7.1	29.3	5.0	6.5	3.3	132.0	0.5	12.2	150	51	254	305
VCM11-45	22.0	11.4	5.5	2.9	4.0	4.0	5.5	45.2	2.2	0.6	79.0	0.4	5.9	150	53	790	843
VCM12-25	44.0	12.0	5.0	1.4	8.9	8.9	43.5	25.4	8.7	4.2	112.8	0.5	7.9	150	70	302	372
VCM13-20	57.9	13.2	4.5	1.0	12.9	12.9	50.5	20.0	11.2	5.2	230.0	0.6	10.5	155	97	220	317
VCM13-22	33.0	13.5	4.9	2.0	6.8	6.8	26.7	22.4	5.5	1.8	130.0	0.5	5.8	150	75	1025	1100
VCM14-08	44.0	13.8	5.8	1.8	7.6	7.6	16.8	7.6	2.9	0.7	97.2	0.5	13.1	150	39	114	153
VCM15-15	45.0	15.6	4.9	1.7	9.2	9.2	27.9	15.0	5.7	2.9	167.0	0.5	7.6	150	58	220	278
VCM16-04	44.0	16.3	4.9	1.8	8.9	8.9	18.3	4.0	3.7	1.0	90.5	0.5	10.0	150	45	225	270
VCM17-56	87.0	17.5	1.7	2.1	8.2	8.2	63.4	56.3	5.9	4.2	680.0	0.6	4.5	150	170	2580	2780
VCM18-06	44.0	17.8	5.5	2.2	8.0	8.0	14.3	6.0	2.6	1.0	79.0	0.5	9.8	150	45	173	218
VCM22-06	89.0	22.6	7.0	1.8	12.7	12.7	33.6	6.3	4.8	1.0	166.0	0.5	9.6	150	50	260	310
VCM28-15	70.0	28.1	4.0	1.6	17.7	17.7	27.2	15.2	6.8	2.5	113.0	0.5	6.9	150	80	390	470
VCM32-10	90.0	32.1	4.5	1.6	20.1	20.1	30.4	10.0	6.8	2.5	136.0	1.0	7.2	150	80	430	510
VCM33-25	100.0	33.4	5.0	1.7	20.0	20.0	34.5	25.2	6.9	6.5	172.0	0.7	6.5	155	220	960	1180
VCM35-09	113.0	35.0	6.5	2.0	17.5	17.5	31.0	8.9	4.8	3.0	200.0	0.5	6.5	150	130	470	600
VCM35-16	107.0	35.4	9.1	3.0	11.5	11.5	20.1	16.5	2.2	2.2	183.5	0.5	6.0	150	150	582	732
VCM35-25	120.0	35.5	8.5	2.5	14.3	14.3	26.1	25.0	3.1	2.6	220.0	0.5	6.5	155	180	695	895
VCM51-18	160.0	51.5	5.8	1.9	27.5	27.5	24.5	18.5	4.2	5.6	142.0	0.5	8.5	150	260	1080	1340
VCM57-49	294.0	56.8	12.0	2.3	24.5	24.5	114	49.8	9.5	20.0	1370	0.5	2.5	155	180	695	895
VCM112-11	266.0	112.0	6.5	2.7	41.0	41.0	35.7	11.4	5.5	4.5	225.0	0.5	3.1	150	275	1160	1435
VCM112-25	266.0	112.0	10.1	4.3	26.2	26.2	28.2	25.2	2.8	5.9	285.0	0.5	2.4	150	740	1260	2000
VCM143-38	445.0	142.6	14.9	4.8	29.8	29.8	38.0	38.0	2.6	5.0	556.0	0.5	2.1	150	1040	3590	4630
VCM149-19	445.0	149.0	10.7	3.6	41.7	41.7	40.7	18.7	3.8	6.2	436.0	0.5	2.5	150	640	1950	2590
VCM167-25	445.0	167.0	11.9	4.5	37.2	37.2	31.6	25.2	2.7	4.8	372.0	0.5	2.3	150	740	2320	3060
VCM382-31	1370.0	381.8	19.9	5.5	68.9	68.9	73.6	31.0	3.7	5.8	1463	0.5	1.1	150	1050	7775	8825
VCM718-25	1000.0	718.0	8.1	5.8	123.5	123.5	35.6	25.2	4.4	6.3	289.0	0.5	0.8	150	1390	9400	10790


VCM02-04




VCM03-05




VCM05-07




VCM05-15




VCM07-06




VCM07-10




VCM08-10




VCM08-25




VCM09-05




VCM11-45




VCM12-25





VCM13-20




VCM13-22




VCM14-08

**VCM15-15**


VCM16-04




VCM17-56




VCM18-06




VCM22-06




VCM28-15




VCM32-10




VCM33-25




VCM35-09




VCM35-16




VCM35-25




VCM51-18




VCM53-18




VCM57-49




VCM112-11




VCM112-25




VCM143-38




VCM149-19




VCM167-25



VCM382-31




VCM718-25




参数	直流电阻	最大电压	峰值电流	推力常数	反电动势常数	电感	峰值推力	持续推力	电机常数	电气时间常数	最大功耗	总行程	侧面间隙	热阻	线圈允许最高温度	线圈组件重量	磁钢组件重量	电机尺寸长*宽*高
符号	R	Vp	Ip	Kf	Kb	L	Fp	Fc	Ka	Te	Pp	S	CL	θth	Tmax	WTc	WTF	L
单位	ohm	V	A	N/A	V/m/s	mH	N	N	N/vW	ms	W	mm	mm	α/W	°C	g	g	mm
02-03	4.0	10.0	2.5	2.00	2.00	0.6	5.0	1.6	0.40	0.15	25.0	±1.5	0.4	25.5	150	5	25	25*19*21.4
05-03	4.2	6.8	1.6	3.40	3.40	0.7	5.4	2.8	1.66	0.15	11.0	±1.5	0.4	45.0	150	7	36	25*19*25
07-25	8.4	16.5	3.4	6.00	6.00	3.4	20.0	7.5	2.71	0.37	54.0	25.0	0.5	16.5	155	55	295	115*20*35
08-25	5.8	18.6	3.2	8.30	8.30	TBD	26.5	8.3	3.45	-	59.5	25.0	0.5	21.5	150	60	320	121.5*40*15
09-07	1.8	8.2	4.5	4.40	4.40	0.5	20.0	9.2	3.28	0.28	37.2	6.8	0.4	15.8	150	26	126	39*21.5*50
20-20	3.6	15.0	4.2	15.55	15.55	-	65.0	20.6	8.19	-	63.0	20.0	0.5	15.0	120	125	1050	87*38*78
21-12	4.8	23.1	4.8	13.10	13.10	-	62.8	20.9	5.98	-	110.0	12.5	0.5	8.9	120	72	640	63*36*77
30-06	5.6	26.6	4.8	18.60	18.60	2.2	88.5	29.5	7.86	0.39	127.0	6.0	0.4	8.9	150	75	675	57*36*86


VCMP02-03




VCMP05-03




VCMP07-25




VCMP08-25




VCMP09-07





VCMP20-20



VCMP21-12




VCMP30-06



参数列表

参数	峰值推力	持续推力	峰值电流	额定电流	推力常数	反电动势常数	最大电压	总行程	直流电阻	电感	最大功耗	侧面间隙	热阻
单位	Nm	Nm	A	A	N/A	Vpk/m/s	V	mm	Ω	mH	W	mm	a/w
RS08-26-00A	0.078	0.05	1.72	1.1	0.045	0.045	6.2 26°		3.6	0.39	11.3	0.5	27.6
RS08-32-00A	0.22	0.12	1.4	0.75	0.16	0.16	15.5 32°		11.3	2	21.3	0.5	18.2

RS08-26-00A



RS08-32-00A

